

# GREAT KING

## 業務型無線電

### GK-10W

FM TRANSCEIVER



- 語音降噪功能
- 限時發射功能
- 電池省電功能
- 鍵盤鎖定功能
- 超強發射功率
- 自動溫度保護迴路
- 超高容量鋰電池
- 頻道語音提示功能
- 低電壓警告
- 掃瞄功能
- CTCSS / DCS 防干擾功能

圖片僅供參考用，實際銷售商品以實務為準。

**GREAT KING**

大王電器廠股份有限公司  
GREAT KING ELECTRICITY CO., LTD.  
<http://www.greatking.com.tw>

## 功能特點

- 語音降噪功能
- 超強發射功率
- 低電壓警告
- 限時發射功能
- 自動溫度保護迴路
- 掃描功能
- 電池省電功能
- 超高容量鋰電池
- CTCSS / DCS 防干擾功能
- 鍵盤鎖定功能
- 頻道語音提示功能

低功率型式認證號碼： CCAJ18LP3890T0

## 技術規格 / Main Radio Parameter

## 發射部分 / Transmitter

## 接收部分 / Receiver

一般規格 / GENERAL	發射部分 / TRANSMITTER	接收部分 / RECEIVER
頻率範圍 136~174 MHz* / 400~470 MHz* 467.5125~467.6750 MHz	功率 1 W / 5 W* / 10 W*	接收靈敏度 0.18 $\mu$ V
頻道數量 14 ~ 16 CH	調制方式 F3E	音頻輸出功率 $\geq$ 500 mW
工作電壓 7.4 V DC $\pm$ 15%	最大頻偏 $\leq$ 5KHz (寬帶) $\leq$ 2.5KHz (窄帶)	音頻失真 < 10 %
天線阻抗 50 $\Omega$	雜散功率 $\leq$ 7.5 $\mu$ W	雜波抑制 $\geq$ 65dB
頻道間隔 12.5 KHz / 25 KHz	鄰道功率 $\leq$ -65 dB (寬帶) $\leq$ -60 dB (窄帶)	
工作溫度 -20 $^{\circ}$ C ~ +60 $^{\circ}$ C		
頻率穩定度 $\pm$ 2.5 PPM		
外型尺寸 133 $\times$ 58 $\times$ 38 mm (不含天線和背夾)		
重量 250 g (不含天線和背夾)		

## 選購配件



電池



棉繩



變壓器



充電座



背夾



天線

# GREAT KING

大王電器廠股份有限公司  
GREAT KING ELECTRICITY CO., LTD.  
<http://www.greatking.com.tw>

授權經銷商：

★ 以上各項規格，各國稍有不同，基於精益求精的精神保留任何更改的權利，若有更改或錯誤恕不通知。