

GREAT KING

業務實用型無線電

GK-268⁺

UHF FM TRANSCEIVER



- CTCSS / DCS 標準 / 非標準亞音頻
- 最大可能 5 區域 x 16 頻道 = 80 頻道 *
- 無需電腦可直接設置 CTCSS / DCS
- 隱藏式螢幕
- 聲控功能
- 功率高低切換
- 繁體中文軟體
- 掃瞄功能
- 螢幕亮度調整 / 可關閉
- 寬窄頻設置
- 本地 / 遠程緊急呼叫
- 中英文語音提示
- 超大容量鋰電池
- 電池電量顯示
- 螢幕開關
- 密話擾頻功能

GREAT KING

大王電器廠股份有限公司
GREAT KING ELECTRICITY CO., LTD.
<http://www.greatking.com.tw>

圖片僅供參考用，實際銷售商品以實務為準。

GREAT KING GK-268⁺

UHF FM TRANSCEIVER

功能特點

- CTCSS / DCS 標準 / 非標準亞音頻
- 最大可能 5 區域 x 16 頻道 = 80 頻道 *
- 無需電腦可直接設置 CTCSS / DCS
- 隱藏式螢幕
- 功率高低切換
- 掃描功能
- 寬窄頻設置
- 中英文語音提示
- 密話擾頻功能
- 電池電量顯示
- 聲控功能
- 繁體中文軟體
- 螢幕亮度調整
- 本地 / 遠程緊急呼叫
- 超大容量鋰電池
- 螢幕開關
- 黑灰 / 全黑二色可選擇

低功率型式認證號碼：☎☎☎ 專用：CCAJ19LP7350T9

技術規格 / Main Radio Parameter

發射部分 / Transmitter

接收部分 / Receiver

一般規格 / GENERAL	發射部分 / TRANSMITTER	接收部分 / RECEIVER
頻率範圍 467.5125 ~ 467.6750 MHz / 400-480*	功率 1 W / 5 W *	接收靈敏度 0.2 μ V
頻道數量 14 CH / 80 CH *	調制方式 F3E	鄰道選擇性 \geq 65dB
工作電壓 7.4 V DC \pm 15%	混附拒斥 \leq 7.5 μ W	音頻失真 < 10 %
天線阻抗 50 Ω	最大頻偏 \leq 2.5KHz	音頻輸出功率 \geq 1 W
頻道間隔 12.5 KHz	鄰道功率 \leq -60 dB	
工作溫度 -10 $^{\circ}$ C ~ +40 $^{\circ}$ C		
頻率穩定度 \pm 2.5 PPM		
外型尺寸 124 \times 59 \times 37 mm (不含天線)		
重量 230 g (含電池、天線)		

選購配件



電池



棉繩



天線



充電座



背夾

GREAT KING

大王電器廠股份有限公司
GREAT KING ELECTRICITY CO., LTD.
<http://www.greatking.com.tw>

授權經銷商：

★ 以上各項規格，各國稍有不同，基於精益求精的精神保留任何更改的權利，若有更改或錯誤恕不通知。