

GREAT KING

全彩繁體中文/ 全頻段*/雙待/雙顯

無線電對講機

Full Band, Dual Standby, Dual Display

GK-D518

- V/U 雙頻雙守候
- 體積輕巧，含電池220g
- 擾頻密話功能
- TYPE-C 充電
- 繁忙頻道禁發
- FM 收音機
- 自動 AM 航空頻道接收
- 大型繁體中文彩色螢幕
- 繁體中文編輯軟體
- 繁體中文頻道名稱
- 功能語音導引
- 標準及非標準 QT/DQT
- 一鍵測頻解碼功能
- 999 個記憶頻道
- VOX 聲控功能
- 中英文 ID
- 緊急報警音
- 寬窄頻設定
- 接收強度顯示
- 開機電壓顯示
- 單頻/雙頻顯示
- 多頻段收發*
- 可撥放中文頻道名稱
- Step 10KHz 無需再調整



GREAT KING

無線電對講機

GK-D518

- 全頻段收發*
- 寬窄頻選擇
- QT/DQT功能
- 擾頻密話功能
- TYPE-C充電
- VOX聲控功能
- 顯示螢幕定時關閉
- AM航空、FM收音機功能
- 緊急報警音
- 側鍵功能編輯
- Full Band Transceiver
- Wide/Narrow Band Selection
- QT/DQT Function
- Scramble Function
- TYPE-C Charging
- VOX Voice Control Function
- Auto Screen Off
- AM Air Baed.FM Radio
- Emergency Alarm Function
- Definition Of Side Key Function

* 僅配合適當頻率的天線才能使用。



技術規格

整體部分/GENERAL		發射部分/TRANSMITER		接收部分/RECEIVER	
頻率範圍 Frequency Range	VHF 144~148MHz UHF 430~440MHz	輸出功率 RF Power Output	5W	靈敏度 Sensitivity (12dB SINDA)	0.22uV/0.25uV
頻道數量 Channel No	999	調制方式 Modulation Type	F3E	選擇性 Selectivity	55dB
工作電壓 Operating Voltage	7.4V DC±15%	調頻失真 Modulation Distortion	≤ 5%(300-3000Hz)	鄰道選擇性 Adjacent Channel Selectivity	≥70dB
天線配置 Antenna	橡膠天線	最大頻偏 Max Freq Deviation	≤ ±5KHz	噪音響應 Noise Respond	≥60dB
天線阻抗 Antenna Impedance	50Ω	調頻噪音 FM Noise	≤ -45dB	調頻噪音 FM Noise	45dB/40dB
工作方式 Work Mode	同頻單工/異頻單工	混附拒斥 Spurious Rejection	< -6dB	調制方式 Modulation Type	F3E
頻道間隔 Channel Spacing	12.5/25KHz	預加重特性 Preemphasis Characteristics	6db	音頻輸出功率 Audio Power	1W
工作溫度 Working Temperature	-20℃~+60℃	調頻特性 Frequency Characteristic	±3dB	音頻失真 Audio Distortion	< 5%
載波容差 Frequency Stability	±2.5PPM	訊號噪音比 Signal Noise Ratio	40dB		
體積(不含突起物) Dimensions	98x58x36mm				
重量(含電池不含配件) Weight	200g				
電池容量 Battery Capacity	1100mAh				

授權經銷商：

GREAT KING

大王電器股份有限公司
GREAT KING ELECTRICITY CO., LTD.
http://www.greatking.com.tw

* 以上各項規格，各國稍有不同，基於精益求精的精神，保留任何更改的權利，若有更改或錯誤恕不通知。